

## **ANSERCOLL 5-10-15-20 PLUS**

### **PRODUKT**

Klej montażowy, rozpuszczalnikowy na bazie wysokiej jakości kauczuku SBS, nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.

### **ZASTOSOWANIE**

Przeznaczony do klejenia listew i profili PCV, parapetów, drewnianych półek, progów narożnych, futryn, listew parkietowych, płyt do obijania ścian i paneli (drewnianych, płyt montażowych, płyt kominkowych, boardów, płyt korkowych), listew dekoracyjnych, płyt styropianowych, mozaiki, parkietu do podłoża z kamienia, płyt ceramicznych, betonu, bruku.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

- łatwy w stosowaniu
- posiada bardzo dobrą adhezję do wszelkiego rodzaju podłoży stosowanych w budownictwie
- w wysokim stopniu tiksotropowy
- odporny na czynniki atmosferyczne

### **DANE TECHNICZNE**

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa kleju	beżowa
2.	barwa spoiny	beżowa
3.	sucha masa	70% ± 3
4.	czas otwarty	ok.15 min
5.	wytrzymałość spoiny na zrywanie	minimum 1,5 MPa po 1 dobie

### **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

Klej należy nakładać na podłoże lub na element przyklejany bezpośrednio z oryginalnego opakowania punktowo lub paskami. Należy pamiętać aby materiał przyklejany i podłoże było suche i wolne od pyłu, kurzu i środków zmniejszających przyczepność(adhezję) kleju takich jak woski, tłuszcze itp. Po naniesieniu kleju, w ramach czasu otwartego tj. 15 min. elementy klejone należy dołożyć i przycisnąć. Temperatura otoczenia, kleju oraz materiałów klejonych powinna wynosić 15÷25°C, a wilgotność względna powietrza 50÷80%. Podczas klejenia oraz po zakończeniu pracy z klejem pomieszczenie należy wietrzyć.

### **UWAGI**

Klej jest palny.

Świeżo zabrudzone powierzchnie czyścić acetonem. Po wyschnięciu usuwać mechanicznie.

### **MAGAZYNOWANIE**

Magazynować w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

### **OPAKOWANIA**

Dostępny w kartuszach.