



СКОБЫ ZSZYWKI

**из проволоки разного диаметра:
малого – среднего – большого**

*o różnym przekroju drutu:
małym – średnim – dużym*

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)




3G

Вариант V
Wersja V

100	3G	4 ÷ 14	175	3,5 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
	3G V	4 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141

3G

Размер / Rozmiar: 23
Корона скобы / Korona zszywki: .350" (3/8")

3G.16

Вариант H
Wersja HВариант SL
Wersja SLВариант V
Wersja V

MINI	3G.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
	3G.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
	3G.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198
	3G.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	216 x 43 x 148

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 167
Ilość zszywek w pasku: 167Отделка: гальванизирование.
Wykończenie: ocynkowane.По заказу: лакированные, с покрытием, нержавеющая сталь, типа DP (расширяемые).
Na zamówienie: lakierowane, powlekane, ze stali nierdzewnej, DP (rozprężne).

3G.16 CL

Вариант V
Wersja V

MINI	3G.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	350 x 43 x 148
	3G.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	350 x 43 x 148

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Обивка, мебель, рамы картин, изготовление обуви, чехлы, производство деревянных частей радиотелевизионной аппаратуры, изоляция в строительстве, изоляция и облицовка из войлока, производство ящиков, декоративная отделка.


Tapicerka, meble, ramy obrazów, wyrób obuwia, pokrowce, produkcja drewnianych elementów urządzeń RTV, izolacja budowlana, izolacja i okładziny z filcu, produkcja skrzyń, dekoratorstwo.



3G.16 CLT

MINI	3G.16 CLT	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
------	-----------	--------	-----	-------	------	------	----------------

64



Размер / Rozmiar: Z3
Корона скобы / Korona zszywki: 492° (1/2°)

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 167
Ilość zszywek w pasku: 167

Отделка: гальванизирование.
Wykończenie: ocynkowane.

По заказу: нержавеющая сталь.
Na zamówienie: ze stali nierdzewnej.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Обивка, мебель, рамы картин, изготовление обуви, чехлы, производство деревянных частей радиотелевизионной аппаратуры, изоляция в строительстве, изоляция и облицовка из войлока, производство ящиков, декоративная отделка.

Tapicerka, meble, ramy obrazów, wyrób obuwia, pokrowce, produkcja drewnianych elementów urządzeń RTV, izolacja budowlana, izolacja i okładziny z filcu, produkcja skrzyń, dekoratorstwo.

серия / seria	вариант / wersja	применяемый размер (мм) / stosowany rozmiar (mm)	ёмкость магазина (шт.) / pojemność magazynku (szt.)	рабочее давление (бар) / ciśnienie robocze (bar)	вес (кг) / waga (kg)	расход воздуха (л/цикл) / zużycie powietrza (litr/cykl)	размеры (мм - Д x Ш x В) / wymiary (mm - L x W x H)
---------------	------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------



64.16



Вариант SL
Wersja SL



Вариант V
Wersja V

MINI	64.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
	64.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198
	64.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	216 x 43 x 148



64.16 CL



Вариант V
Wersja V

MINI	64.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	350 x 43 x 148
	64.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	350 x 43 x 148



64.16 CLT

MINI	64.16 CLT	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
------	-----------	--------	-----	-------	------	------	----------------

СЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА SERIA	ВАРИАНТ	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
	wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



SJK.16

MINI	SJK.16	4 ÷ 16	170	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
------	---------------	--------	-----	-------	------	------	----------------



SJK.16 CLM

MINI	SJK.16 CLM	8 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
------	-------------------	--------	-----	-------	------	------	----------------




SJK.16 CLT

MINI	SJK.16 CLT	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
------	-------------------	--------	-----	-------	------	------	----------------

SJK

0,55x0,75



Размер / Rozmiar: 23
Корона скобы / Korona zszywki: 153° (5/32")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 167
Ilość zszywek w pasku: 167

Отделка: гальванизирование.
Wykończenie: ocynkowane.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Обивка, изготовление обуви, садовая мебель, производство зонтов и кистей.
Tapicerka, wyrób obuwia, meble ogrodowe, produkcja parasoli i pędzli.

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



4097.16

Вариант SL
Wersja SL

MINI	4097.16	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
	4097.16 SL	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198



4097.16 CLM

MINI	4097.16 CLM	8 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
------	-------------	--------	-----	-------	------	------	----------------




4097.16 CLT

MINI	4097.16 CLT	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
------	-------------	--------	-----	-------	------	------	----------------

4097

0,65x0,95


размер / rozmiar: 21
корона скобы / korona zszywki: .170" (3/16")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 125
Ilość zszywek w pasku: 125Отделка: гальванизированные.
Wykończenie: ocynkowane.По заказу: нержавеющая сталь,
алюминиевые.
Na zamówienie: ze stali nierdzewnej,
aluminiumowe.

40

0,65x0,95

Размер / Rozmiar: 21
Корона скобы / Korona zszywki: .180" (3/16")

ОПИСАНИЕ / OPIS


Количество скоб в полоске: 125
Ilość zszywek w pasku: 125Отделка: гальванизированные.
Wykończenie: ocynkowane.По заказу: нержавеющая сталь,
алюминиевые.
Na zamówienie: ze stali nierdzewnej,
aluminiumowe.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Изготовление обуви, сборка мебели
и шкафчиков, производство кистей
и зонтов, производство ротанговой
мебели, катулок, рам картин и
зеркал, упаковка, защита и подготовка
сборки дверей и изоляции, соединение
элементов обивки.Wyrób obuwia, montaż mebli i szafek,
produkcja pędzli i parasoli, produkcja mebli
ratanowych, gablot, ram obrazów i luster,
pakowanie, zabezpieczenie i przygotowanie
montażu drzwi i izolacji, łączenie elementów
tapicerki.

4097

0,65x0,95



Размер / Rozmiar: 21
Корона скобы / Korona zszywki: .170" (3/16")

ОПИСАНИЕ / OPIS


Количество скоб в полоске: 125
Ilość zszywek w pasku: 125

Отделка: гальванизированные.
Wykończenie: ocynkowane.

По заказу: нержавеющая сталь,
алюминиевые.
Na zamówienie: ze stali nierdzewnej,
aluminium.

40

0,65x0,95



Размер / Rozmiar: 21
Корона скобы / Korona zszywki: .180" (3/16")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 125
Ilość zszywek w pasku: 125

Отделка: гальванизированные.
Wykończenie: ocynkowane.

По заказу: нержавеющая сталь,
алюминиевые.
Na zamówienie: ze stali nierdzewnej,
aluminium.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Изготовление обуви, сборка мебели и шкафчиков, производство кистей и зонтов, производство ротанговой мебели, шкатулок, рам картин и зеркал, упаковка, защита и подготовка сборки дверей и изоляции, соединение элементов обивки.

Wyrób obuwia, montaż mebli i szafek, produkcja pędzli i parasoli, produkcja mebli ratanowych, gablot, ram obrazów i lustek, pakowanie, zabezpieczanie i przygotowanie montażu drzwi i izolacji, łączenie elementów tapicerki.

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



4097.25

210	4097.25	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	219 x 50 x 211
-----	---------	---------	-----	---------	------	------	----------------



4097.25 SL

210	4097.25 SL	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,20	0,41	219 x 50 x 245
-----	------------	---------	-----	---------	------	------	----------------

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



80.16

Вариант SL
Wersja SLВариант V
Wersja VВариант S
Wersja S

MINI	80.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
	80.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198
	80.16 V	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	0,13	216 x 43 x 148
	80.16 S	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148



80.16 CL


MINI	80.16 CL	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,10	0,13	350 x 43 x 148
	80.16 CLV	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,15	0,13	350 x 43 x 148

Вариант V
Wersja V

80.16 CLT

MINI	80.16 CLT	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
------	-----------	--------	-----	-------	------	------	----------------

80

Размер / Rozmiar: 21
Корона скобы / Korona zszywki: 500° (1/2°)


ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 139/125
Ilość zszywek w pasku: 139/125Отделка: лакированные.
Wykończenie: lakierowane.По заказу: оцинкованные,
нержавеющая сталь,
алюминиевые, окрашенные.
Na zamówienie: ocynkowane,
ze stali nierdzewnej, aluminiowe,
malowane.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Производство обуви, изготовление
и отделка мебели, рамы для картин,
деревянные изделия, видеоигры
и бильярд, деревянные элементы
радиотелевизионной аппаратуры,
деревянные решётки и маркизы,
элементы виниловых и внутренних
соединений в автомобильной технике,
обивочные работы, производство окон
и дверей, изоляционных оболочек,
предварительный монтаж и в
бумажной промышленности.W produkcji obuwia, przy produkcji i
wykańczaniu mebli, ramek do obrazów,
artykułów drewnianych, urządzeń do gier i
bilardu, drewnianych elementów urządzeń
RTV, kratownic i markiz, elementów
winylowych i wewnętrznych połączeń w
motoryzacji, tapicerstwie, produkcji drzwi
i okien, okładzin izolacyjnych, wstępnego
montażu oraz w przemyśle papierniczym.

80



Размер / Rozmiar: 21
Корона скобы / Korona zszywki: .500" (1/2")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 139/125
Ilość zszywek w pasku: 139/125

Отделка: лакированные.
Wykończenie: lakierowane.

По заказу: оцинкованные,
нержавеющая сталь,
алюминиевые, окрашенные.
Na zamówienie: ocynkowane,
ze stali nierdzewnej, aluminiowe,
malowane.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Производство обуви, изготовление
и отделка мебели, рамы для картин,
деревянные изделия, видеоигры
и бильярд, деревянные элементы
радиотелевизионной аппаратуры,
деревянные решётки и маркизы,
элементы виниловых и внутренних
соединений в автомобильной технике,
обивочные работы, производство окон
и дверей, изоляционных оболочек,
предварительный монтаж и в
бумажной промышленности.

W produkcji obuwia, przy produkcji i
wykańczaniu mebli, ramek do obrazów,
artykułów drewnianych, urządzeń do gier i
bilardu, drewnianych elementów urządzeń
RTV, kratownic i markiz, elementów
winylowych i wewnętrznych połączeń w
motoryzacji, tapicerstwie, produkcji drzwi
i okien, okładzin izolacyjnych, wstępnego
montażu oraz w przemyśle papierniczym.

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



80.16 RB

MINI	80.16 RB	6 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,10	0,13	216 x 43 x 168
------	----------	--------	-----	-------	------	------	----------------



80.16 OC

MINI	80.16 OC	10 ÷ 16	145	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	216 x 43 x 149
------	----------	---------	-----	---------	------	------	----------------



80.25

210	80.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	219 x 50 x 211
-----	-------	---------	-----	---------	------	------	----------------

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



50.16

Вариант SL
Wersja SLВариант S
Wersja S

MINI	50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
	50.16 SL	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198
	50.16 S	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148



50.16 CL

Вариант V
Wersja VВариант S
Wersja S

MINI	50.16 CL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	350 x 43 x 148
	50.16 CLV	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,15	0,13	350 x 43 x 148
	50.16 SCL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	350 x 43 x 148



50.16 RB


MINI	50.16 RB	6 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,10	0,13	216 x 43 x 168
------	----------	--------	-----	-------	------	------	----------------



50.16 OC

MINI	50.16 OC	10 ÷ 16	105	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	216 x 43 x 149
------	----------	---------	-----	---------	------	------	----------------

50



Размер / Rozmiar: 20
Корона скобы / Korona zszywki: 485° (112°)

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 84
Ilość zszywek w pasce: 84

Отделка: оцинкованные.
Wykończenie: ocynkowane.

По заказу: нержавеющая сталь,
типа DP типа(расширяемые).
Na zamówienie: ze stali nierdzewnej,
DP (rozprężne).

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Обивка, изготовление кроватей, рам,
стенные обои, строительная изоляция,
предварительный монтаж деревянных
элементов.

Tapicerka, wyrób łóżek, ram, ścian i ścianek
kartonowych, izolacja budowlana, wstępny
montaż drewnianych elementów.